

野口遵記念館 照明設備

設備名称	規格・仕様		数量
照明操作卓	松村電機製作所	60フェーダー×3段、ジョイント機能、P/F切替機能	
	F 153 1024CH/1024DIM	記憶キュー数1000シーン、8パート サブフェーダー20本x50ページ	
		データ互換/Jasc II (USBメモリ) パッチアウト可	
ボーダーライト	第1ボーダーライト 20m-486Φ-600kg	松村電機 SX 3III-W 8台	3色
	第2ボーダーライト 20m-486Φ-600kg	ETC Color Source Par 6台	3色
	第3ボーダーライト 20m-486Φ-600kg	ETC Color Source Par 6台	3色
アッパーホリゾントライト		松村電機 UX-2L (R, G, B, LB, W)	5色
ロアーホリゾントライト		松村電機 LX-2L (R, G, B, LB, W)	5色
サスペンションライト	プロサス 15m-486Φ- 500kg	8ch (C型20A-16口) 直100v-C型20A-4口 DMX 1系統 ETC Desire Studio Tungsten 8台	
	第1サス 20m-486Φ-1000kg	20ch (C型20A-40口) 直100v-C型20A-8口 200v-D型20A-8口 DMX 2系統 トツ x 8台 フレネル x 8台	
	第2サス 20m-486Φ-1000kg	20ch (C型20A-40口) 直100v-C型20A-8口 200v-D型20A-8口 DMX 2系統 トツ x 8台 フレネル x 8台	
	第3サス 20m-486Φ-1000kg	20ch (C型20A-40口) 直100v-C型20A-8口 200v-D型20A-8口 DMX 2系統 トツ x 8台 フレネル x 8台	
		*サスユニット 松村電機 CD-204i-DE (MAX-6kw) 使用	
フロンサイドライト	フロントサイド下手	12ch (C型20A-24口) トツ 4台×3色 SF26 4台×2色 Color Source Pa 4台	
フロンサイドライト	フロントサイド上手	12ch (C型20A-24口) トツ 4台×3色 SF26 4台×2色 Color Source Pa 4台	
シーリングライト	第1シーリング	16ch (C型20A-32口) トツ 16台 SF26 8台 Color Source Pa 6台	
	第2シーリング	8ch (C型20A-16口) SF19 16台	
フォローピンスポットライト		2kwクセノン×2台	
ステージサイドスポット		スタンド 8本 トツ× 8台	
フロアコンセント	上手	6ch (C型20A-6口) 直200V-D型20A 3口 直100V-C型20A 2口	
	下手	6ch (C型20A-6口) 直200V-D型20A 3口 直100V-C型20A 2口	
	前コンセント	直100V-C型20A 4口	
	奥コンセント	4ch C型20A	
仮設電源盤	上下袖	単相三線 150A カムロック (E 1016)	

移動・効果機材

スポットライト	500w フレネル	6台
	500w トツ	6台
エリプソイダル	SF 36	12台
	SF 26	8台
	SF 19	4台
LED Par	ETC Color Source Par	20台
プロジェクタースポットライ	丸茂 EPD3-1000w	2台
ディスクマシン	丸茂 VS型 エフェクトディスクマシン	2台
先 玉 レ ン ズ	丸茂 SDD3-Z0609	2台
種 板 ディスク	雲・雨・雪 各2枚 炎・水玉 各1枚	
ミラーボール	450φ 吊置兼用 DMX制御	1台
スタンド	キャスタースタンド	3本
ベース	平置きベース	10枚
操 作 棒	アルミ H=7000	4本